



GreenProtect

100% circulair dampremmende folie

Meer informatie

www.visscherholland-bouw.nl

GreenProtect

2e generatie bouwfolies

GreenProtect wordt gebruikt bij het van binnenuit isoleren van wanden, platte- en hellende daken. De circulaire bouwfolie is eenvoudig te verwerken en biedt een perfecte aansluiting en afdichting op dak en achterwand. Vocht en damp krijgen hierdoor geen kans meer. Daarnaast is GreenProtect ook nog eens 100% recyclebaar.

Het product wordt gekenmerkt door de volgende voordelen:

- Bescherming van isolatie, bevordering van vochtregulatie
- Extreem hoge Sd-waarde van meer dan 100
- Perfecte aansluiting en afdichting op dak & wand
- Laag rolgewicht, gemakkelijk te verwerken
- Milieuvriendelijk, geproduceerd uit afvalstroom
- 100% recyclebaar

Toepassing van GreenProtect

GreenProtect kan op verschillende manieren worden toegepast, te weten:

Vochtregulatie

De primaire functie van een dampremmende folie is om te voorkomen dat vochtige lucht uit de binnenruimte de constructie binnendringt en daar condenseert.

Bescherming tegen schade

Condensatie in muren, daken en vloeren kan leiden tot een reeks problemen, zoals houtrot, schimmeligroei, en structurele schade. Dampremmende folie helpt deze risico's te minimaliseren door de vochtopname door de constructiematerialen te beperken.



Scan de QR code en vraag
GRATIS een productsample
aan!

